



WM 315 Plus Warsztatowa zgrzewarka doczołowa

Maszyna WM 315 Plus

- Maszyna do produkcji kształtek segmentowych do stosowania rurociągach ciśnieniowych, w zakresie od d 90 – 315 mm
- Do produkcji kształtek typu „T” i „Y” wymagane akcesoria dodatkowe

Opis maszyny

- Wytrzymała konstrukcja odporna na odkształcenia
- Osobno montowane komponenty hydrauliczne i elektryczne
- Panel sterowania zawiera: zawór do dokładnej regulacji ciśnienia, przycisk wyboru ciśnienia planowania/zgrzewania, przycisk wyboru jednostronnego lub dwustronnego zgrzewania, joystick, wyłącznik awaryjny.
- Główne uchwyty mocujące zamontowane na wspornikach, z których każdy może być przesuwany poprzecznie względem osi rury.
- Każdy z głównych uchwytów może być zmontowany z wkładami redukcyjnymi w zakresie od d 90 do 2800mm i każdy obraca się w zakresie od 0 – 22,5°
- Precyzyjna płyta grzewcza z elektronicznym pomiarem temp. (3000 W)
- Wysokiej jakości powłoka teflonowa (PTFE) płyty grzewczej z długim okresem przydatności
- Strug o dużej mocy (1200 W) z zoptymalizowaną geometrią cięcia
- Napęd struga: łańcuchowy
- Strug wyposażony w mechanizm blokujący i microswitch zabezpieczający przed uruchomieniem
- Możliwość strugania jedno lub dwustronnego

d-d [mm]	Zasilanie	Kod	kg	
90 - 315	400V/4620W	790 108 060	464,00	

Aksesoria do WM 315



Uchwyt do produkcji kształtek typu „Y”

- Do produkcji kształtek typu „Y” o kącie 30° i 45° w zakresie od d 90 do d 250 mm
- Trzy-częściowy uchwyt do łatwego montażu na łożu maszyny
- Zintegrowane uchwyty do transportu
- Komplet z wkładkami redukcyjnymi w zakresie od d 90-225 mm.
- W zestawie opakowanie

d-d [mm]	Kod	kg	
90 - 250	790 118 033	174,00	



Uchwyt do produkcji kształtek typu „T”

- Do produkcji kształtek typu „T” o kącie 90° w zakresie od d 90 do d 250 mm
- Trzy-częściowy uchwyt do łatwego montażu na łożu maszyny
- Zintegrowane uchwyty do transportu
- Komplet z wkładkami redukcyjnymi, zakresie od d 90 do d 250 mm
- W zestawie opakowanie

d-d [mm]	Kod	Kg	
90 - 250	790 108 032	140,00	



Stop

- Uchwyt zabezpieczający zgrzewane elementy przed przesunięciem podczas procesu zgrzewania

Kod	kg	
790 118 026	5,20	



Zestaw noży

- 1 zestaw = 4 noże

Kod	kg	
	0,500	



Zestaw wsporników do rur


d-d [mm]	Kod	kg	
90 – 280	790 118 025	6,7	



Uchwyt do tulei kołnierzowych

- Do centrycznego zamocowania tulei kołnierzowej
- Prosty montaż w uchwytach maszyny podstawowej
- W zestawie opakowanie

d-d [mm]	Kod	kg	
90 - 315	790 118 031	25,00	



Uchwyt do kształtek

- Do uchwycenia kształtek d 500mm oraz do montażu wkładek redukcyjnych do średnic od d 90mm do d 280 mm, uchwyt wyposażony w prowadnicę dla rury wraz z blokadą przesuwu
- L = lewy
- P = prawy

d-d [mm]	Typ	Kod	Kg	
315	L	790 118 011	15,70	
315	R	790 118 012	15,70	