



F/120



Rowkownica uniwersalna, ze stałą głębokością **B** i hydraulicznym rozprężeniem, do otworów w płycie sitowej o średnicach od 15 mm do 120 mm

F/120 jest uniwersalnym narzędziem z hydraulicznym rozprężeniem, do wykonania jednocześnie jednego lub więcej rowków w otworach płyty sitowej o średnicach od 15 mm do 120 mm; gniazdach pierścieni Seegera, pierścieniach OR, wylotach itp....

F/120 wykonane jest ze specjalnej stali NiCr, hartowanej i utwardzonej przezchromowaniem. Poprzez stożek Morse'a nr 4 może być stosowane z wiertarkami promieniowymi, tokarkami kłowymi, frezarkami lub obrabiarkami.

F/120 jest dostarczane z pierścieniami samocentrującymi, uchwytem noża i specjalnie wykonanymi nożami do rowkowania.

Max. Ø korpusu		Dł. korpusu		Trzon
D_c		l		stożek Morse'a
mm	cale	mm	cale	
128,00	5.128	155,00	6.102	4



F/120

Numer produktu do zamówienia

Przy zamówieniu należy podać pełen numer produktu zawierający następujące dane:

- F120** Rowkownica
- F120-AC- D_f** Pierścień centrujący
- F120-PU- D_f - B-E1-C-E2** Uchwyt
- F120-BIT- D_f - B-E** Nóż skrawający

